

Dotyczy postępowania nr 2023-1031

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 8

### Pytania dotyczące zadania nr 14 Zmywarko wyparzarka

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach jak poniżej. Proponowane urządzenie działa w systemie świeżej wody. W zmywarkach z systemem zmywania świeżą wodą po każdej fazie płukania odbywa się wymiana wody. Na koniec następuje dokładne spłukanie w temperaturze dopasowanej do ładunku. Metoda ta zapewnia perfekcyjne rezultaty zmywania i wysoki poziom higieny, który znacznie przekracza standardowe wymagania stawiane profesjonalnym zmywarkom. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie uzyskuje 3 stopień certyfikacji zgodnie z certyfikatem InFLuenc\_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology zmywanie w zmywarkach serii PFD 404/407 w programie HygienePlus lub Hygiene (w zależności od typu modelu) usuwa ponad 99,9%1 wirusów otoczkowych i nieotoczkowych (np. koronawirusy, wirusy grypy lub norowirusy).

- Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów: 3 stopień certyfikacji
- Pompa obiegowa Qmax w l/min: 390
- Najkrótszy czas trwania programu w minutach: 5
- Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C 93
- Wydajność mycia talerzy/h: 456
- Wydajność mycia koszy/h: 24
- Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach
- Żywotność w cyklach mycia: 28000
- Zużycie wody na czas płukania: 8l

#### **Sterowanie**

- Maksymalny czas opóźnienia startu w h 24
- Wskazanie czasu pozostałego
- Programy [ilość]: 12
- Wskazanie przebiegu programu

#### **Standardowe przyłącze elektryczne**

- Przyłącze elektryczne: 3N AC 400V 50HZ
- Moc grzewcza: 8,5 kW
- Całkowita moc przyłączeniowa: 8,9 kW
- Możliwy wariant napięciowy 1
- ✓ Przyłącze elektryczne
- ✓ AC 230V 50HZ
- ✓ Moc grzewcza: 3 kW
- ✓ Całkowita moc przyłączeniowa: 3,4 kW

#### **Wymiary i waga**

- Wymiar zewnętrzny, wysokość: 820 mm
- Wymiar zewnętrzny, szerokość: 598 mm
- Wymiar zewnętrzny, głębokość: 595 mm
- Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość: 559 mm
- Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość: 536 mm
- Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego: 474 mm
- Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego: 516 mm
- Wysokość wsuwania nad podłogą: 216 mm
- Waga netto: 77 kg

#### **Programy**

- Uniwersalny
- Super krótki
- Program skrócony
- Higiena: Do przedmiotów, które mają wyższe wymagania higieniczne, Temperatura mycia wstępnego: 60°C, Temperatura płukania końcowego: 85°C, Czas utrzymywania (płukanie końcowe): 4 minuty A0 wartość: 300

*Opis*



- Higiena Plus: *Do przedmiotów, które mają wyższe wymagania higieniczne , Temperatura mycia wstępnego: 70°C, Temperatura płukania końcowego: 85°C , Czas utrzymywania (płukanie końcowe): 4 minuty A0 wartość: 300*
- Dezynfekcja termiczna (Vario TD) 93 C z czasem utrzymania 10 minut  
*Do szczególnie higienicznego przetwarzania przedmiotów, np. do kuchni w żłobkach i przedszkolach, kuchni oddziałowych w szpitalach, Temperatura mycia wstępnego: 55°C, Temperatura płukania końcowego 93°C ,Czas utrzymywania (płukanie końcowe): 1 minuta A0 wartość: 600*
- Na zimno/Płukanie wstępne
- Szkło
- Sztućce
- Tworzywa sztuczne
- Energooszczędny/Eco
- Intensywny
- Regeneracja

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury min. 10 minut? Jest to parametr niezwykle istotny pod kątem epidemiologicznym.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w system świeżej wody (bez recyklingu wody)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało min. 13 stałych programów fabrycznych mycia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wydajną pompę obiegową do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce, wydajność minimum 400 l/min.?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało min. potrójny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym oraz mikrofiltrem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był w drzwiach?

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp do zbiornika na sól.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

*Opus*