



- UWAGI:**
- Elementy żelbetowe:
Beton C25/30 (B30) W8
Stal konstrukcyjna S235JR
Stal zbrojeniowa A-IIIIN B500SP
Otulina zbrojenia w ławach fundamentowych 5,0cm
Otulina zbrojenia ścian i podwalin fżelbetowych 3,0cm
 - Posadowienie wykonać na gruncie rodzimym, posadowienie na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne
 - W przypadku natrafienia na grunty organiczne, należy dokonać wymiany gruntu
 - Prace fundamentowe prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, w warunkach suchego wykopu
 - Izolacje wg części architektonicznej, zakazuje się izolowania powierzchni styku ściany fundamentowej z powierzchnią ławy fundamentowej
 - Projektowany poziom posadowienia fundamentów -2,80 względem poziomu ±0,00
 - Dokładną lokalizację istniejącego ciepłociągu zweryfikować na budowie
 - Prace ziemne w rejonie istniejącego ciepłociągu należy wykonywać ręcznie
 - Podczas prac w obszarze istniejącego ciepłociągu należy zachować szczególną ostrożność
 - Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych w tym zbrojenia elementów żelbetowych wg projektu wykonawczego
 - Szczegóły połączeń wg projektu wykonawczego
 - Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie, wymiary weryfikować z częścią architektoniczną projektu

- UWAGI OGÓLNE
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY
 - INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA .
 - WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

C:\Users\macie\Desktop\MEGAsync\logo 2 bsipsz - duże.JPG

tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczt@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWAIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o
pl. Solidarności 1/3/5 ; 53 - 661 Wrocław

inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakło nad Notecią

obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr działki: 1708/6, obręb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO

temat: BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKIEM GŁÓWNYM SZPITALA A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.

BRANŻE:		nr uprawnień:		podpisy:	
konstrukcja:					
projektant:	mgr inż. Józef Szybiński upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej		286/DOS/14		
sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Ambroży upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej		192/DOS/12		
temat rysunku: <div>PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A</div>			stadium: PT		
			branża: KONSTRUKCJA		data: 04.2023
			skala: 1:50		nr rysunku: K_04